

Neutrix

Máquina portátil que afia eletrodos de tungstênio



- Exaustor integrado com filtro para a coleta de poeira totalmente substituível
- Uso triplo do disco de diamante
- Fácil de usar, combinando várias posições de afiamento
- Afia eletrodos de até 15 mm

inelco
grinders
The way to grind

NEUTRIX - Afiador de tungstênio com filtro de poeira integrado

Inelco Grinders A/S desenvolveu o afiador de tungstênio portátil Neutrix, um afiador que é ambientalmente amigável e é capaz de afiar as pontas do eletrodo tungstênio de TIG e plasma.

Sua case e pequena e faz com que o Neutrix seja ideal para locais de trabalho, fora ou dentro de oficinas, além de ser fácil e leve de ser transportar.

Neutrix é equipado com um filtro de poeira isso garante a proteção do operador e também do meio ambiente contra a poeira insalubre, que é produzida durante a afiação do eletrodo. O filtro é facilmente substituível.

Com o auxílio de um suporte de eletrodo Neutrix é capaz de afiar eletrodos curtos até 19 mm com uma de eletrodo padrão, e com uma pinça especial para eletrodo mais curtos de 15 mm que também podem ser afiados. O uso do suporte eletrodos também assegura uma centralização precisa.

Neutrix é equipado com um visor de inspeção que proporciona ao operador a possibilidade de observar a operação enquanto está utilizando o afiador. Neutrix é fácil de ser utilizado, posicione o angulo de afiação desejado, segure o eletrodo no suporte usando o dispositivo de travamento. Agora o eletrodo está preparado para uma quantidade mínima de afiamento requerido (0,3 mm removível).

Como algo quase único o Neutrix é equipado com um prato centralizador, que torna possível o ajuste da posição da afiação na face do disco, isso triplica a vida útil do disco de diamante.

Neutrix vem em uma case com pinça de eletrodos de 1,6, 2,4 e 3,2 mm de tungstênio, outras dimensões também são disponíveis. Neutrix tem a marca CE e é fabricado para atender todas as diretrizes da União Europeia.

Tensão: 110/220V- 50/60 Hz - 850 W

Rpm: 28000

Peso: 2,8 kg



Ajuste preciso no stick-out.



Ângulo ajustável de 15-180°.



Prato centralizador triplica o uso do disco de diamante.



Exaustão integrada com um filtro de poeira substituível.



Bancada para fixar o Neutrix.

inelco
grinders

Industrivej 3 · DK9690 Fjerritslev · Dinamarca

Tel. +45 96 50 62 33 · Fax +45 96 50 62 32 · info@inelco-grinders.com

www.inelco-grinders.com