

Neutrix

Bærbar slibemaskine til Wolframelektroder



- Udskifteligt støvfilter med støvopsamler
- Tredobbelt udnyttelse af diamantskiven
- Minimalt elektrodeforbrug ved slibning
- Slibning ned til elektrodelængder på 15 mm

inelco
grinders
The way to grind

NEUTRIX - håndholdt Wolframsliber med indbygget filter og støvopsamler

Effektiv

NEUTRIX er en håndholdt og bærbar slibemaskine, der opfylder kravene til sikker og miljøvenlig slibning af wolfram-elektroder i høj kvalitet til TIG- og plasmavejsning. Slibning i længderetningen af elektroden, trinløs slibevinkel, tre slibepositioner på diamantskiven og den medfølgende elektrodeholder, sikre en effektiv slibning.

Mobil og sikker

Transportkufferten og den lave vægt gør NEUTRIX ideel, hvor der er brug for at tage sliberen med sig. Samtidig er NEUTRIX - som den eneste Wolframsliber på markedet - forsynet med et integreret støvfilter, der beskytter mod sundhedsskadeligt slibestøv og opsamler støvet for sikker deponering.

Korte elektroder

NEUTRIX kan slibe elektroder helt ned til længder på 19 mm og 15 mm. med en speciel klemtang, f.eks. til orbital svejsning. Skueglasset på sliberen gør det nemt at følge slibeprocessen og sikre at elektroden ikke laver gnister under slibningen. Derved undgås at elektroden bliver skadet af for høj temperatur.

Enkel betjening

Indstil den trinløse gradskala på den ønskede vinkel. Sæt wolframelektroden i elektrodeholderen og spænd den fast i stick-out'en. Elektrodeholderen sættes i sliberen, som startes og holderen drejes rundt. Når elektrodeholderen ikke kan trykkes længere ind er slibningen afsluttet.

Produktdata

Elektrodestr.: Ø0,8-4 mm
Min. længde: 19 mm standard (15 mm med specielle elektrodetænger)
Vinkler: 15°-180° spidsvinkel (7,5°-90° slibevinkel)

Tekniske specifikationer

Motor: 110 V-50/60Hz, 220 V-50/60Hz
Motorydelse: 650 W
Vægt: 2,8 kg
Omdrejning: 22.000-28.000 pr.min.
Slibehastighed: 28-50 m/sek.

Standardanlæg inkluderer

- Komplet slibemaskine, m. diamantskive, filter og kuffert
- Elektrodeholder
- Spændetænger til Ø1,6, 2,4 og 3,2 mm elektroder (tænger til andre elektroder bestilles).

Ekstra tilbehør

- Fod til montering på arbejdsbord
- Elektrodetænger til alle elektroder fra Ø0,8-4,0 mm
- Elektrodetænger til slibning af ekstra korte elektroder

Fordele ved Neutrix

- Lukket slibekammer og støvfilter beskytter brugeren
- Trinløs vinkelindstilling giver mere fleksibilitet
- 3 positioner på diamantskiven giver optimal udnyttelse
- Elektrodeholder sikre centrering af spidsen og mindsker elektrode spild
- Skueglas så man kan følge slibeprocessen
- Stærk motor med hastighedsjustering



Præcis længdebestemmelse af elektrodens stick-out.



Slibevinkler fra 15-180° (spidsvinkel).



Indbygget udsug med støvfilter, der er let at udskifte.



* NEUTRIX er patenteret, CE-mærket og opfylder alle gældende EU-bestemmelser.

inelco
grinders

Industrivej 3 · 9690 Fjerritslev · Danmark
Tel. +45 96 50 62 33 · Fax +45 96 50 62 32 · info@inelco-grinders.com
www.inelco-grinders.com