

Neutrix

Afilador portátil para electrodos de tungsteno



- Filtro de polvo reemplazable con el colector de polvo
- Uso triple de el disco de diamante
- Un mínimo de desperdicio de electrodos cuando se afila
- Afila electrodos cortos de 15 mm

inelco
grinders
The way to grind

NEUTRIX - Afilador de tungsteno de mano con colector de polvo

Inelco Grinders A / S desarrolló el afilador de tungsteno Neutrix portátil que es capaz de afilar puntas de electrodos de tungsteno y plasma.

Su caja es pequeña haciendo que Neutrix es ideal para lugares de trabajo, talleres al aire libre o en el interior, además de ser fácil y ligero para ser transportado.

Neutrix está equipado con un filtro de polvo y esto asegura la protección del operador y también del medio ambiente contra el polvo que es poco saludable, que se produce durante el afilado. El filtro es fácilmente reemplazable.

Con la ayuda de una pinza de electrodo es capaz de afilar electrodos cortos a 19 mm con un soporte de electrodo patrón, y una pinza especial para los electrodos más cortos 15mm también puede ser afilados. El uso del soporte de electrodo asegura también una centralización precisa.

Neutrix está equipado con una cámara de inspección que da al operador la posibilidad de observar la operación mientras se usa el afilador. Neutrix es fácil de usar, coloque el ángulo de afilado deseado, sostenga el electrodo en el soporte de electrodo usando el dispositivo de bloqueo. Ahora el electrodo está preparado para un afilado en una cantidad mínima requerida de (0,3 mm rem.).

Como algo casi único el Neutrix es equipado con una placa centralizadora, que hace posible el ajuste de la posición de afilado en el disco, que triplica la vida útil del disco de diamante.

Neutrix viene en una caja con soportes de electrodos de 1,6, 2,4 y 3,2 mm, otras dimensiones son también disponibles. Neutrix tiene la marca CE y es fabricado en base en todos los aspectos en las directivas de su seguridad de la Unión Europea.

Información ref. el afilador

Tamaño de electrodo: Ø 0,8-4 mm

Min longitud.: 19 mm estándar (15 mm con soporte de electrodo especial)

Ángulos: 15 ° - 180 ° de ángulo de punta (7,5 ° - 90 ° de ángulo de afilado)



Ajuste preciso en lo stick-out



Ángulo de inclinación ajustable de 15-180 °.



Plato centralizador triplica el uso del disco de diamante.



Sistema de extenuación integrada con filtro de polvo sustituible.



Bancada para fijar el Neutrix.

inelco
grinders

Industrivej 3 · DK9690 Fjerritslev · Dinamarca
Tel. +45 96 50 62 33 · Fax +45 96 50 62 32 · info@inelco-grinders.com
www.inelco-grinders.com