

Neutrix

Bærbar sliber til wolframelektroder



- Udskifteligt støvfilter med støvopsamler
- Tredobbelt udnyttelse af diamantskiven
- Minimalt elektrodeforbrug ved slibning
- Slibning ned til elektrodelængder på 15 mm

inelco
grinders

NEUTRIX - håndholdt wolframsliber med indbygget filter og støvopsamler

Effektiv

Neutrix er en håndholdt, bærbar slibemaskine, der opfylder kravene til sikker og miljøvenlig slibning af wolframelektroder i høj kvalitet til TIG- og plasmasvejsning. Slibning i længderetningen af elektroden, trinløs slibevinkel, tre slibepositioner på diamantskiven og den medfølgende elektrodeholder sikrer en effektiv slibning.

Mobil og sikker

Kufferten og den lave vægt gør Neutrix ideel, i situationer hvor der er behov for at tage sliberen med sig. Samtidig er Neutrix - som den eneste wolframsliber på markedet - udstyret med et integreret støvfilter, der beskytter mod det skadelige slibestøv og opsamler støvet til sikker deponering, støvet for sikker deponering.

Korte elektroder

Neutrix kan slibe elektroder ned til 19 mm og endda 15 mm med en speciel spændtang, f.eks. til orbitalsvejsning. Skueglasset på sliberen gør det let at følge slibeprocessen, herunder at elektroden ikke genererer gnister under slibning. Derved undgås, at elektroden bliver beskadiget af for høj temperatur.

Enkel betjening

Indstil den trinløse gradskala på den ønskede vinkel. Sæt wolframelektroden i elektrodeholderen og spænd den fast i stick-out'en. Elektrodeholderen sættes i sliberen, som startes og holderen drejes rundt. Når elektrodeholderen ikke kan trykkes længere ind, er slibningen afsluttet.

Produktdata

Elektrodestr.: Ø0,8-4 mm
Min. længde: 19 mm standard (15 mm med specielle elektrodetænger)
Vinkler: 15°-180° spidsvinkel (7,5°-90° slibevinkel)

Tekniske specifikationer

Motor: 110V-50/60Hz, 220V-50Hz, 220V-60Hz.
Motorydelse: 850 W
Vægt: 2,8 kg
Omdrejning: 8.000-22.000 pr. min.
Slibehastighed: 28-50 m/sek.

Standardanlæg inkluderer

- Komplet slibemaskine, m. diamantskive, filter og kuffert
- Elektrodeholder
- Spændetænger til Ø1,6, 2,4 og 3,2 mm elektroder (tænger til andre elektroder kan bestilles).

Ekstra tilbehør

- Bordkonsol
- Væggkonsol
- Spændetænger til alle elektroder fra Ø0,8-4,0 mm
- Spændetænger til slibning af ekstra korte elektroder

Fordele ved Neutrix

- Lukket slibekammer og støvfilter beskytter brugeren
- Trinløs vinkelindstilling giver mere fleksibilitet
- 3 positioner på diamantskiven giver optimal udnyttelse
- Elektrodeholder sikre centrering af spidsen og mindsker elektrodespild
- Skueglas så man kan følge slibeprocessen
- Stærk motor med hastighedsjustering



Præcis længdebestemmelse af elektrodens stick-out.



Trinløs vinkelindstilling fra fra 15-180° (spidsvinkel).



Indbygget udsug med støvfilter, der er let at udskifte.



inelco
grinders

Klokkestøbervej 4 · 9490 Pandrup · Danmark
Tel. +45 96 50 62 33 · Fax +45 96 50 62 32 · info@inelco-grinders.com
www.inelco-grinders.com